SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto	:	Miscela
Nome del prodotto	:	PINO HIMALAYANO
UFI	:	K5FY-T215-M008-S1E1
Codice prodotto	:	PINO HIMALAYANO
Tipo di prodotto	:	Profumi, fragranze
Gruppo di prodotti	:	Prodotto commerciale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale	:	Uso industriale,Uso professionale
Specifica di uso professionale/industriale	:	Industriale. Riservato al uso professionale.
Uso della sostanza/ della miscela	:	Profumi, fragranze
Funzione o categoria d'uso	:	Agenti profumati

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:
Monterosa Zelandi Srl
Via A. De Gasperi, 41 – 28060 San Pietro Mosezzo (NO), Italy
Tel. +39 0321 53282

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza	:	1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2	H315
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	H317
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1	H400
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1	H410

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Può provocare una reazione allergica cutanea. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Provoca irritazione cutanea. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP) :

GHS07 GHS09

Avvertenza (CLP) : Attenzione

Contiene	:	Iso E Super, Benzyl salicylate, d-Limonene, Eucalyptus oil, Triplal (Vertocitral), Eugenol, Cinnamic aldehyde, COUMARIN, L-Carvone, Geranyl acetate
Indicazioni di pericolo (CLP)	:	H315 - Provoca irritazione cutanea. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP)	:	P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso. P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.
Frasi supplementari	:	Uso riservato agli utilizzatori professionali.

2.3. Altri pericoli

Contains no PBT/vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Benzyl benzoate	Numero CAS: 120-51-4 Numero CE: 204-402-9 Numero indice EU: 607-085-00-9 no. REACH: 01-2119976371-33	9,5 – 18,9	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Iso E Super	Numero CAS: 54464-57-2 Numero CE: 259-174-3 no. REACH: 01-2119489989-04	6,5 – 13	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410
Cedarwood oil, Texas	Numero CAS: 68990-83-0 Numero CE: 294-461-7	4 – 8	Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Benzyl salicylate	Numero CAS: 118-58-1 Numero CE: 204-262-9 Numero indice EU: 607-754-00-5 no. REACH: 01-2119969442-31	1,6 – 3,25	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Hexamethylindanopyran	Numero CAS: 1222-05-5 Numero CE: 214-946-9 Numero indice EU: 603-212-00-7 no. REACH: 01-2119488227-29	1,3 – 2,5	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
d-Limonene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (DE, ES, FI, SI, NO, CH)	Numero CAS: 5989-27-5 Numero CE: 227-813-5 Numero indice EU: 601-029-00-7;601-096-00-2 no. REACH: 01-2119493353-35	0,4 – 0,8	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Eucalyptus oil	Numero CAS: 8000-48-4 Numero CE: 283-406-2;286-249-8;616-775-9 no. REACH: 01-2119978250-37	0,4 – 0,8	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Triplal (Vertocitral)	Numero CAS: 68039-49-6 Numero CE: 268-264-1	0,4 – 0,75	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Benzyl alcohol sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH)	Numero CAS: 100-51-6 Numero CE: 202-859-9 Numero indice EU: 603-057-00-5 no. REACH: 01-2119492630-38	0,3 – 0,65	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Acute Tox. 4 (per inalazione), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Camphene	Numero CAS: 79-92-5 Numero CE: 201-234-8	0,3 – 0,55	Flam. Sol. 2, H228 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Eugenol	Numero CAS: 97-53-0 Numero CE: 202-589-1 no. REACH: 01-2119971802-33	0,3 – 0,5	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Cinnamic aldehyde	Numero CAS: 104-55-2 Numero CE: 203-213-9 no. REACH: 01-2119935242-45	0,2 – 0,45	Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
COUMARIN	Numero CAS: 91-64-5 Numero CE: 202-086-7 no. REACH: 01-2119943756-26	0,2 – 0,35	Acute Tox. 3 (per via orale), H301 Acute Tox. 3 (per via cutanea), H311 Acute Tox. 3 (per inalazione), H331 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
L-Carvone	Numero CAS: 6485-40-1 Numero CE: 229-352-5 Numero indice EU: 606-148-00-8	0,1 – 0,2	Skin Sens. 1B, H317
OXACYCLOHEPTADEC-10-EN-2-ONE	Numero CAS: 28645-51-4 Numero CE: 249-120-7	0,1 – 0,1	Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Geranyl acetate	Numero CAS: 105-87-3 Numero CE: 203-341-5 no. REACH: 01-2119973480-35	0,1 – 0,1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
acetophenone sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, BG, DK, ES, FI, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO)	Numero CAS: 98-86-2 Numero CE: 202-708-7 Numero indice EU: 606-042-00-1 no. REACH: 01-2119533169-37	0 – 0,05	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Eye Irrit. 2, H319

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : Lavare gli occhi con acqua per precauzione.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Può provocare una reazione allergica cutanea. Irritazione.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza protezione adatta. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza protezione adatta. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito su materiale assorbente.

Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiore informazioni, fare riferimento al § 8 : Controllo dell'esposizione-protezione individuale"".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Portare un'attrezzatura di protezione individuale.

Misure di igiene : Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

Temperatura di stoccaggio : 25 °C

Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dal calore.

Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare in un recipiente chiuso.

Materiali di imballaggio : Non conservare in metallo soggetto a corrosione.

7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

d-Limonene (5989-27-5)	
Finlandia - Valori limite di esposizione professionale	
HTP (OEL TWA) [1]	140 mg/m³
HTP (OEL TWA) [2]	25 ppm
HTP (OEL STEL)	280 mg/m³
HTP (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	28 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
AGW (OEL TWA) [2]	5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
categoria chimica TRGS 900	Notazione cutanea, Sensibilizzazione cutanea
Slovenia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	28 mg/m³
OEL TWA [ppm]	5 ppm
OEL STEL	112 mg/m³
OEL STEL [ppm]	20 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	168 mg/m³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	30 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption

d-Limonene (5989-27-5)	
Norvegia - Valori limite di esposizione professionale	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	140 mg/m³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m³ (value calculated)
Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (value calculated)
categoria chimica OEL	Allergenic substance
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA) [1]	40 mg/m³
MAK (OEL TWA) [2]	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	14 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer

Benzyl alcohol (100-51-6)	
Bulgaria - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 mg/m³
Repubblica Ceca - Valori limite di esposizione professionale	
PEL (OEL TWA)	40 mg/m³
Finlandia - Valori limite di esposizione professionale	
HTP (OEL TWA) [1]	45 mg/m³
HTP (OEL TWA) [2]	10 ppm
Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	22 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
AGW (OEL TWA) [2]	5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
categoria chimica TRGS 900	Notazione cutanea
Lettonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
categoria chimica OEL	Notazione cutanea
Polonia - Valori limite di esposizione professionale	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m³
Slovenia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	22 mg/m³
OEL TWA [ppm]	5 ppm
OEL STEL	44 mg/m³
OEL STEL [ppm]	10 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption

Benzyl alcohol (100-51-6)	
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA) [1]	22 mg/m³ (aerosol, vapour)
MAK (OEL TWA) [2]	5 ppm (aerosol, vapour)
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

acetophenone (98-86-2)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	50 mg/m³
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Bulgaria - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 mg/m³
Danimarca - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA [1]	49 mg/m³
OEL TWA [2]	10 ppm
Finlandia - Valori limite di esposizione professionale	
HTP (OEL TWA) [1]	25 mg/m³
HTP (OEL TWA) [2]	5 ppm
Ungheria - Valori limite di esposizione professionale	
AK (OEL TWA)	50 mg/m³
Irlanda - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA [1]	49 mg/m³
OEL TWA [2]	10 ppm
OEL STEL	147 mg/m³ (calculated)
OEL STEL [ppm]	30 ppm (calculated)
Lettonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
categoria chimica OEL	Notazione cutanea
Polonia - Valori limite di esposizione professionale	
NDS (OEL TWA)	50 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	100 mg/m³
Portogallo - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA [ppm]	10 ppm
Romania - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	100 mg/m³
OEL TWA [ppm]	20 ppm
OEL STEL	200 mg/m³
OEL STEL [ppm]	41 ppm

acetophenone (98-86-2)	
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	50 mg/m³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	10 ppm
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH OEL TWA [ppm]	10 ppm

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:
Guanti di protezione

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Liquido

Colore	:	giallo chiaro. ambrato.
Odore	:	caratteristico.
Soglia olfattiva	:	Dati non disponibili
pH	:	Dati non disponibili
Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1)	:	Dati non disponibili
Punto di fusione	:	Non applicabile
Punto di congelamento	:	Dati non disponibili
Punto di ebollizione	:	Dati non disponibili
Punto di infiammabilità	:	92,1 °C (closed cup) ASTM D7094
Temperatura di autoaccensione	:	Dati non disponibili
Temperatura di decomposizione	:	Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas)	:	Non applicabile
Tensione di vapore	:	Dati non disponibili
Densità relativa di vapore a 20°C	:	Dati non disponibili
Densità relativa	:	≈ 1,01
Solubilità	:	Dati non disponibili
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	:	Dati non disponibili
Viscosità cinematica	:	Dati non disponibili
Viscosità dinamica	:	Dati non disponibili
Proprietà esplosive	:	Dati non disponibili
Proprietà ossidanti	:	Dati non disponibili
Limiti di infiammabilità o esplosività	:	Dati non disponibili

9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale)	:	Non classificato
Tossicità acuta (cutanea)	:	Non classificato
Tossicità acuta (inalazione)	:	Non classificato

Benzyl benzoate (120-51-4)	
DL50 orale ratto	500 mg/kg

Benzyl benzoate (120-51-4)	
LD50 orale	1500 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	4000 mg/kg
LD50 cutanea	4000 mg/kg di peso corporeo

Benzyl salicylate (118-58-1)	
DL50 orale ratto	2227 mg/kg
LD50 orale	2200 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg

Hexamethylindanopyran (1222-05-5)	
DL50 orale ratto	> 3250 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 3250 mg/kg

d-Limonene (5989-27-5)	
DL50 orale ratto	4400 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 5 g/kg

Eucalyptus oil (8000-48-4)	
DL50 orale ratto	2480 mg/kg

Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
LD50 orale	3900 mg/kg di peso corporeo

Benzyl alcohol (100-51-6)	
DL50 orale ratto	1230 mg/kg
LD50 orale	1620 mg/kg di peso corporeo
LD50 cutanea	2500 mg/kg di peso corporeo

Camphene (79-92-5)	
DL50 orale ratto	5600 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg

Eugenol (97-53-0)	
DL50 orale ratto	1930 mg/kg
LD50 orale	2500 mg/kg di peso corporeo

Cinnamic aldehyde (104-55-2)	
DL50 orale ratto	2220 mg/kg
LD50 orale	2200 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	1260 mg/kg
LD50 cutanea	1100 mg/kg di peso corporeo

COUMARIN (91-64-5)	
DL50 orale ratto	> 5000 mg/kg
LD50 orale	500 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo ratto	293 mg/kg

L-Carvone (6485-40-1)	
DL50 orale ratto	5400 mg/kg
LD50 orale	2500 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg
LD50 cutanea	3800 mg/kg di peso corporeo

OXACYCLOHEPTADEC-10-EN-2-ONE (28645-51-4)	
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg

Geranyl acetate (105-87-3)	
DL50 orale ratto	6330 mg/kg

acetophenone (98-86-2)	
DL50 orale ratto	900 mg/kg
LD50 orale	500 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo ratto	3300 mg/kg
CL50 Inalazione - Ratto	> 2,13 mg/l (Exposure time: 8 h)

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato

Cancerogenicità : Non classificato

d-Limonene (5989-27-5)	
Gruppo IARC	3 - Not classifiable

Eugenol (97-53-0)	
Gruppo IARC	3 - Not classifiable

COUMARIN (91-64-5)	
Gruppo IARC	3 - Not classifiable

Tossicità per la riproduzione : Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

Benzyl benzoate (120-51-4)	
Viscosità cinematica	7,456 mm^2/s

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Molto tossico per gli organismi acquatici.

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Benzyl benzoate (120-51-4)	
CL50 - Pesci [1]	2,32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static])
NOEC (cronico)	0,168 mg/l

Benzyl salicylate (118-58-1)	
CL50 - Pesci [1]	1,03 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static])

Hexamethylindanopyran (1222-05-5)	
CL50 - Pesci [1]	0,452 mg/l Wolf, 1996d-27682
CL50 - Altri organismi acquatici [1]	> 0,14 mg/l REACH DOSSIER Pimephales promelas
CE50 - Crostacei [2]	260 µg/l REACH Dossier
CE50 - Altri organismi acquatici [1]	0,131 mg/l REACH Dossier

d-Limonene (5989-27-5)	
CL50 - Pesci [1]	0,619 – 0,796 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
CL50 - Pesci [2]	35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss)

Benzyl alcohol (100-51-6)	
CL50 - Pesci [1]	460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
CL50 - Pesci [2]	10 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])
CE50 - Crostacei [1]	23 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea)

Camphene (79-92-5)	
CL50 - Pesci [1]	0,72 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [flow-through])
CL50 - Pesci [2]	150 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [static])
CE50 - Crostacei [1]	22 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
CE50 72h - Alghe [1]	> 1000 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

Eugenol (97-53-0)	
CL50 - Pesci [1]	13 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static])

L-Carvone (6485-40-1)	
CL50 - Pesci [1]	6,1 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static])

acetophenone (98-86-2)	
CL50 - Pesci [1]	162 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
CL50 - Pesci [2]	155 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])

12.2. Persistenza e degradabilità

Benzyl benzoate (120-51-4)	
Persistenza e degradabilità	Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

Cedarwood oil, Texas (68990-83-0)	
Persistenza e degradabilità	Non stabiliti.

Eucalyptus oil (8000-48-4)	
Persistenza e degradabilità	Non stabiliti.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Benzyl benzoate (120-51-4)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3,97 (at 25 °C)
Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.

Cedarwood oil, Texas (68990-83-0)	
Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.

Benzyl salicylate (118-58-1)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	4

Hexamethylindanopyran (1222-05-5)	
BCF - Pesci [1]	(1618 dimensionless (whole body w.w.)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	5,3 (at 25 °C (at pH 7)

d-Limonene (5989-27-5)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	4,38 (at 37 °C (at pH 7.2)

Eucalyptus oil (8000-48-4)	
Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.

Benzyl alcohol (100-51-6)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	1,05

Camphene (79-92-5)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	4,22 (at 37 °C (at pH 7.2)

Eugenol (97-53-0)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	1,83 (at 30 °C (at pH 5.5)

Cinnamic aldehyde (104-55-2)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	2,1065 (at 25 °C)

L-Carvone (6485-40-1)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	2,74 (at 37 °C (at pH 7.2)

OXACYCLOHEPTADEC-10-EN-2-ONE (28645-51-4)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	6,7 (at 23 °C)

Geranyl acetate (105-87-3)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	4,04

acetophenone (98-86-2)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	1,63 – 1,65

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.

Codice HP : HP3 - "Infiammabile":
– rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
– rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
– rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
– rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
– rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
– altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
HP13 - "Sensibilizzante": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
HP14 - "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto				
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ISO E SUPER)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ISO E SUPER)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (ISO E SUPER)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ISO E SUPER)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ISO E SUPER)
Descrizione del documento di trasporto				
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ISO E SUPER), 9, III, (-)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ISO E SUPER), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (ISO E SUPER), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ISO E SUPER), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ISO E SUPER), 9, III
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
9	9	9	9	9 
14.4. Gruppo di imballaggio				
III	III	III	III	III

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si Inquinante marino: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra

Codice di classificazione (ADR)	:	M6
Disposizioni speciali (ADR)	:	274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADR)	:	5l
Quantità esenti (ADR)	:	E1
Istruzioni di imballaggio (ADR)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)	:	PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)	:	MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)	:	T4
Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)	:	TP1, TP29
Codice cisterna (ADR)	:	LGBV
Veicolo per il trasporto in cisterna	:	AT
Categoria di trasporto (ADR)	:	3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)	:	V12
Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e movimentazione (ADR)	:	CV13
Numero d'identificazione del pericolo (n°. Kemler)	:	90
Pannello arancione	:	
Codice restrizione in galleria (ADR)	:	-
Codice EAC	:	•3Z

Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG)	:	274, 335, 969
Quantità limitate (IMDG)	:	5 L
Quantità esenti (IMDG)	:	E1
Istruzioni di imballaggio (IMDG)	:	LP01, P001
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG)	:	PP1
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG)	:	IBC03
Istruzioni cisterna (IMDG)	:	T4
Disposizioni speciali cisterna (IMDG)	:	TP1, TP29
N° EmS (Incendio)	:	F-A
N° EmS (Fuoriuscita)	:	S-F
Categoria di stivaggio (IMDG)	:	A

Trasporto aereo

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	Y964
Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	30kgG
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	964
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	450L
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)	:	964
Quantità max. netta aereo cargo (IATA)	:	450L

Disposizioni speciali (IATA)	:	A97, A158, A197, A215
Codice ERG (IATA)	:	9L

Trasporto fluviale

Codice di classificazione (ADN)	:	M6
Disposizioni speciali (ADN)	:	274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADN)	:	5 L
Quantità esenti (ADN)	:	E1
Trasporto consentito (ADN)	:	T
Attrezzatura richiesta (ADN)	:	PP
Numero di coni/semafori blu (ADN)	:	0

Trasporto per ferrovia

Codice di classificazione (RID)	:	M6
Disposizioni speciali (RID)	:	274, 335, 375, 601
Quantità limitate (RID)	:	5L
Quantità esenti (RID)	:	E1
Istruzioni di imballaggio (RID)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (RID)	:	PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)	:	MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa (RID)	:	T4
Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (RID)	:	TP1, TP29
Codici cisterna per cisterne RID (RID)	:	LGBV
Categoria di trasporto (RID)	:	3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID)	:	W12
Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e movimentazione (RID)	:	CW13, CW31
Colli express (RID)	:	CE8
Numero di identificazione del pericolo (RID)	:	90

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

REACH Annex XVII (Restriction List)

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)

Codice di riferimento	Applicabile su	Titolo o descrizione dell'entità
3(a)	d-Limonene ; Eucalyptus oil	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F
3(b)	PINO HIMALAYANO; Benzyl benzoate ; Iso E Super ; Cedarwood oil, Texas ; Benzyl salicylate ; d-Limonene ; Eucalyptus oil ; Triplal (Vertocitral) ; Benzyl alcohol ; Eugenol ; Cinnamic aldehyde ; L-Carvone ; Geranyl acetate ; acetophenone	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)		
Codice di riferimento	**Applicabile su**	**Titolo o descrizione dell'entità**
3(c)	PINO HIMALAYANO; Benzyl benzoate ; Iso E Super ; Cedarwood oil, Texas ; Benzyl salicylate ; Hexamethylindanopyran ; d-Limonene ; Eucalyptus oil ; Triplal (Vertocitral) ; Cinnamic aldehyde ; OXACYCLOHEPTADEC-10-EN-2-ONE ; Geranyl acetate	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1
40.	d-Limonene ; Eucalyptus oil ; Camphene	Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

REACH Annex XIV (Authorisation List)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

REACH Candidate List (SVHC)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

PIC Regulation (Prior Informed Consent)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

POP Regulation (Persistent Organic Pollutants)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Ozone Regulation (1005/2009)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

Explosives Precursors Regulation (2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

Drug Precursors Regulation (273/2004)

Non contiene sostanze soggette al Regolamento (CE) 273/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 relativo alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

15.1.2. Norme nazionali

Germania

Employment restrictions	:	Attenersi alle restrizionii secondo il Legge sulla Protezione delle Madri Lavoratrici (MuSchG). Attenersi alle restrizioni secondo il Legge sulla Protezione dei Giovani sul Lavoro (JArbSchG).
Classe di pericolo per le acque (WGK)	:	WGK 2, Rischio significativo per l'acqua (Classificatione in base alla AwSV, allegato 1).
Elenco delle sostanze sensibilizzanti (TRGS 907)	:	Contiene sostanze sensibilizzanti secondo il TRGS 907.
Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)	:	Non è sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)

Olanda

ABM category	:	A(1) - highly toxic for aquatic organisms, may have longterm hazardous effects in aquatic environment
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	:	Cedarwood oil, Texas,Eucalyptus oil,Triplal (Vertocitral) sono elencati
SZW-lijst van mutagene stoffen	:	Eucalyptus oil,Triplal (Vertocitral) sono elencati
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	:	Nessuno dei componenti è elencato

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	:	Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	:	Nessuno dei componenti è elencato

Danimarca

Class for fire hazard	:	Classe III-1
Store unit	:	50 litro
Osservazioni sulla classificazione	:	Infiammabile secondo il Ministero Danese della Giustizia; Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili seguire le linee guida per la gestione delle emergenze
Regolamenti Nazionali Danesi	:	Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento

Svizzera

Classe di stoccaggio (LK)	:	LK 10/12 - Liquidi

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

No chemical safety assessment has been carried out

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
STA	Acute Toxicity Estimate
BLV	Valore limite biologico
Numero CAS	Numero CAS (Chemical Abstract Service)
CLP	Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
DMEL	Derived Minimal Effect level
DNEL	Livello derivato senza effetto
CE50	Median effective concentration
Numero CE	Numero CE (Comunità Europea)
EN	Standard Europeo
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
CL50	Median lethal concentration
DL50	Median lethal dose
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOEC	No-Observed Effect Concentration
OEL	Limite di Esposizione Professionale
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	Prevedibili concentrazioni prive di effetti
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SDS	Scheda di Dati di Sicurezza

Abbreviazioni ed acronimi:	
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative
WGK	Classe di Pericolosità per le Acque

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
Acute Tox. 3 (per inalazione)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 3
Acute Tox. 3 (per via cutanea)	Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 3
Acute Tox. 3 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 3
Acute Tox. 4 (per inalazione)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4
Acute Tox. 4 (per via cutanea)	Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4
Acute Tox. 4 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Flam. Liq. 3	Liquidi infiammabili, categoria 3
Flam. Sol. 2	Solidi infiammabili, categoria 2
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H228	Solido infiammabile.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B

La classificazione è conforme a : ATP 12

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto