

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto	: Miscela
Nome del prodotto	: BISCOTTO CAMELLATO
UFI	: 08M2-G4N8-Y004-W8WW
Codice prodotto	: BISCOTTO CAMELLATO
Tipo di prodotto	: Profumi, fragranze
Gruppo di prodotti	: Prodotto commerciale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale	: Uso professionale, Uso industriale
Specifica di uso professionale/industriale	: Industriale.
	: Riservato al uso professionale.
Uso della sostanza/ della miscela	: Profumi, fragranze
Funzione o categoria d'uso	: Agenti profumati

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

Monterosa Zelandi Srl
 Via A. De Gasperi, 41 – 28060 San Pietro Mosezzo (NO), Italy
 Tel. +39 0321 53282

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza	: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China: +400-120-0751; Mexico: +01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
---------------------	---

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2	H315
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2	H319
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	H317
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16	

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare una reazione allergica cutanea.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS07

Avvertenza (CLP)

: Attenzione

Contiene

: Vertenex; Cinnamic aldehyde; COUMARIN; 3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-dimethyl-

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H315 - Provoca irritazione cutanea.
 H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza (CLP)

: P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
 P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso.
 P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
 P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.
 P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
 P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Frasei supplementari

: Uso riservato agli utilizzatori professionali.

2.3. Altri pericoli

Contains no PBT/vPvB substances $\geq 0.1\%$ assessed in accordance with REACH Annex XIII

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Vertenex	Numero CAS: 32210-23-4 Numero CE: 250-954-9 no. REACH: 01-2119976286-24	3.1 – 6.25	Skin Sens. 1B, H317
Cinnamic aldehyde	Numero CAS: 104-55-2 Numero CE: 203-213-9 no. REACH: 01-2119935242-45	3.1 – 6.16	Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Benzyl alcohol sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH)	Numero CAS: 100-51-6 Numero CE: 202-859-9 Numero indice EU: 603-057-00-5 no. REACH: 01-2119492630-38	2.5–5	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Acute Tox. 4 (per inalazione), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Vanillin	Numero CAS: 121-33-5 Numero CE: 204-465-2 no. REACH: 01-2119516040-60	0.7 – 1.4	Eye Irrit. 2, H319
COUMARIN	Numero CAS: 91-64-5 Numero CE: 202-086-7 no. REACH: 01-2119943756-26	0.5 – 0.94	Acute Tox. 3 (per via orale), H301 Acute Tox. 3 (per via cutanea), H311 Acute Tox. 3 (per inalazione), H331 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Benzyl benzoate	Numero CAS: 120-51-4 Numero CE: 204-402-9 Numero indice EU: 607-085-00-9 no. REACH: 01-2119976371-33	0.3 – 0.54	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Ethyl lactate sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (FI, LT, SE)	Numero CAS: 97-64-3 Numero CE: 202-598-0 Numero indice EU: 607-129-00-7	0.3 – 0.5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335
1,2-Propanediol sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (GB, HR, IE, LT, LV, PL, NO)	Numero CAS: 57-55-6 Numero CE: 200-338-0 no. REACH: 01-2119456809-23	0.1 – 0.257	Non classificato
Oenanthic ether (Ethyl heptanoate)	Numero CAS: 106-30-9 Numero CE: 203-382-9	0.1 – 0.25	Flam. Liq. 3, H226 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
Furfural sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (AT, BE, BG, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO, SE, SK, NO, CH)	Numero CAS: 98-01-1 Numero CE: 202-627-7 Numero indice EU: 605-010-00-4	0.1 – 0.2	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 3 (per via orale), H301 Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312 Acute Tox. 3 (per inalazione), H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412
Isobutyl acetate sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH)	Numero CAS: 110-19-0 Numero CE: 203-745-1 Numero indice EU: 607-026-00-7	0.1 – 0.2	Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H336
3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-dimethyl-	Numero CAS: 3658-77-3 Numero CE: 222-908-8	0 – 0.04	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317
.beta.-Pinene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Numero CAS: 127-91-3 Numero CE: 204-872-5	≤ 0.00225	Flam. Liq. 3, H226
Dipropylene glycol monomethyl ether sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	Numero CAS: 34590-94-8 Numero CE: 252-104-2	≤ 0.00186	Non classificato
.alpha.-Pinene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Numero CAS: 80-56-8 Numero CE: 201-291-9	≤ 0.00015	Flam. Liq. 3, H226

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale	: Non somministrare mai per bocca ad una persona incosciente. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Misure di primo soccorso in caso di inalazione	: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Assicurare la respirazione con aria fresca. Mettersi a riposo.
Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo	: Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con sapone neutro e acqua facendo seguire risciacquo con acqua calda. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. Trattamento specifico (vedere Consultare un medico. su questa etichetta). In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi	: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Richiedere l'intervento medico se il dolore o l'arrossamento persistono. Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione	: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Richiedere l'intervento medico di emergenza. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti	: Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle	: Irritazione. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi	: Irritazione degli occhi.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	: Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Sabbia.
Mezzi di estinzione non idonei	: Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio	: Sviluppo possibile di fumi tossici.
--	---------------------------------------

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione	: Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Cautela in caso d'incendio chimico. Evitare (respingere) l'immissione nell'ambiente di acqua destinata all'estinzione dell'incendio.
Protezione durante la lotta antincendio	: Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori. Non intervenire senza protezione adatta. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza	: Ventilare la zona del riversamento. Allontanare il personale non necessario. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
------------------------	---

6.1.2. Per chi interviene direttamente

- Mezzi di protezione : Non intervenire senza protezione adatta. Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".
- Procedure di emergenza : Zona ventilata.

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito su materiale assorbente. Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più presto possibile. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare lontano da altri materiali.
- Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. Per maggiore informazioni, fare riferimento al § 8 : Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

- Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona ventilazione nell'area di lavorazione allo scopo di impedire la formazione di vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Portare un'attrezzatura di protezione individuale. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Condizioni per lo stoccaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.
- Prodotti incompatibili : Alkali forti. acidi forti.
- Materiali incompatibili : Fonti di accensione. Luce solare diretta.
- Temperatura di stoccaggio : 25 °C
- Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dal calore.
- Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare in un recipiente chiuso.
- Materiali di imballaggio : Non conservare in metallo soggetto a corrosione.

7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Benzyl alcohol (100-51-6)	
Bulgaria - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 mg/m ³

Benzyl alcohol (100-51-6)

Repubblica Ceca - Valori limite di esposizione professionale

PEL (OEL TWA)	40 mg/m ³
---------------	----------------------

Finlandia - Valori limite di esposizione professionale

HTP (OEL TWA) [1]	45 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	10 ppm

Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1]	22 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
AGW (OEL TWA) [2]	5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
categoria chimica TRGS 900	Notazione cutanea

Lettonia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	5 mg/m ³
---------	---------------------

Lituania - Valori limite di esposizione professionale

IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

Polonia - Valori limite di esposizione professionale

NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³
---------------	-----------------------

Slovenia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	22 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	5 ppm
OEL STEL	44 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	10 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale

MAK (OEL TWA) [1]	22 mg/m ³ (aerosol, vapour)
MAK (OEL TWA) [2]	5 ppm (aerosol, vapour)
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

Ethyl lactate (97-64-3)

Finlandia - Valori limite di esposizione professionale

HTP (OEL TWA) [1]	25 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	5 ppm
HTP (OEL STEL)	49 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	10 ppm

Lituania - Valori limite di esposizione professionale

IPRV (OEL TWA)	25 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	5 ppm
TPRV (OEL STEL)	50 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	10 ppm

Ethyl lactate (97-64-3)

Svezia - Valori limite di esposizione professionale

NGV (OEL TWA)	25 mg/m ³ (same limit value expressed in ppm shall be applied for those lactates for which no limit values have been defined)
NGV (OEL TWA) [ppm]	5 ppm (same limit value expressed in ppm shall be applied for those lactates for which no limit values have been defined)
KTV (OEL STEL)	50 mg/m ³ (same limit value expressed in ppm shall be applied for those lactates for which no limit values have been defined)
KTV (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (same limit value expressed in ppm shall be applied for those lactates for which no limit values have been defined)

1,2-Propanediol (57-55-6)

Croazia - Valori limite di esposizione professionale

GVI (OEL TWA) [1]	474 mg/m ³ (total vapor and particles) 10 mg/m ³ (particles)
GVI (OEL TWA) [2]	150 ppm

Irlanda - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA [1]	10 mg/m ³ (particulates) 470 mg/m ³ (total vapour and particulates)
OEL TWA [2]	150 ppm (total vapour and particulates)
OEL STEL	1410 mg/m ³ (calculated-particulates) 30 mg/m ³ (calculated)
OEL STEL [ppm]	450 ppm (calculated-total vapour and particulates)

Lettonia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	7 mg/m ³
---------	---------------------

Lituania - Valori limite di esposizione professionale

IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³
----------------	---------------------

Polonia - Valori limite di esposizione professionale

NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³ (vapor and inhalable fraction)
---------------	--

Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale

WEL TWA (OEL TWA) [1]	474 mg/m ³ (total vapour and particulates) 10 mg/m ³ (particulates)
WEL TWA (OEL TWA) [2]	150 ppm (total vapour and particulates)
WEL STEL (OEL STEL)	1422 mg/m ³ (calculated-total vapour and particulates) 30 mg/m ³ (calculated-particulate)
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	450 ppm (calculated-total vapour and particulates)

Norvegia - Valori limite di esposizione professionale

Grenseverdi (OEL TWA) [1]	79 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	118.5 mg/m ³ (value calculated)
Kortidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37.5 ppm (value calculated)

Furfural (98-01-1)

Austria - Valori limite di esposizione professionale

MAK (OEL TWA)	20 mg/m ³
---------------	----------------------

Furfural (98-01-1)	
MAK (OEL TWA) [ppm]	5 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea, Group B Carcinogen
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	8 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	2 ppm
categoria chimica OEL	Skin
Bulgaria - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	10 mg/m ³
Croazia - Valori limite di esposizione professionale	
GVI (OEL TWA) [1]	8 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	2 ppm
KGVI (OEL STEL)	20 mg/m ³
KGVI (OEL STEL) [ppm]	5 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea
Repubblica Ceca - Valori limite di esposizione professionale	
PEL (OEL TWA)	10 mg/m ³
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption
Danimarca - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA [1]	7.9 mg/m ³
OEL TWA [2]	2 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption
Estonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	8 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	2 ppm
OEL STEL	20 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	5 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea
Finlandia - Valori limite di esposizione professionale	
HTP (OEL TWA) [1]	8 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	2 ppm
HTP (OEL STEL)	20 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	5 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption
Francia - Valori limite di esposizione professionale	
VLE (OEL C/STEL)	8 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	2 ppm
categoria chimica OEL	Carcinogen category 2

Furfural (98-01-1)

Francia - Valori limite biologici

BLV	200 mg/g Kreatinin Parameter: Total furoic acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift (Background noise on non-exposed subjects)
-----	--

Grecia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	20 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	5 ppm
OEL STEL	40 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	10 ppm
categoria chimica OEL	skin - potential for cutaneous absorption

Ungheria - Valori limite di esposizione professionale

AK (OEL TWA)	8 mg/m ³
CK (OEL STEL)	20 mg/m ³
categoria chimica OEL	Sensitizer, Potential for cutaneous absorption

Irlanda - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA [1]	8 mg/m ³
OEL TWA [2]	2 ppm
OEL STEL	20 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	5 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption

Lettonia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	10 mg/m ³
---------	----------------------

Lituania - Valori limite di esposizione professionale

IPRV (OEL TWA)	8 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	2 ppm
TPRV (OEL STEL)	20 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	5 ppm
categoria chimica OEL	Cancerogeno, Notazione cutanea

Polonia - Valori limite di esposizione professionale

NDS (OEL TWA)	10 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	25 mg/m ³

Portogallo - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA [ppm]	2 ppm
categoria chimica OEL	A3 - Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans, skin - potential for cutaneous exposure

Romania - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	10 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	2.5 ppm
OEL STEL	15 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	4 ppm
categoria chimica OEL	C2

Furfural (98-01-1)

Slovacchia - Valori limite di esposizione professionale

NPHV (OEL TWA) [1]	7.9 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	2 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption

Spagna - Valori limite di esposizione professionale

VLA-ED (OEL TWA) [1]	8 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	2 ppm
categoria chimica OEL	skin - potential for cutaneous absorption

Spagna - Valori limite biologici

BLV	200 mg/l Parameter: Furoic acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift (with hydrolysis)
-----	---

Svezia - Valori limite di esposizione professionale

NGV (OEL TWA)	8 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	2 ppm
KTV (OEL STEL)	20 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	5 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale

WEL TWA (OEL TWA) [1]	8 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	2 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	20 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	5 ppm
categoria chimica WEL	Potential for cutaneous absorption

Norvegia - Valori limite di esposizione professionale

Grenseverdi (OEL TWA) [1]	8 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	2 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	16 mg/m ³ (value calculated)
Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	4 ppm (value calculated)
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale

MAK (OEL TWA) [1]	8 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [2]	2 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale

ACGIH OEL TWA [ppm]	0.2 ppm
categoria chimica ACGIH	Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans, Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route

USA - ACGIH - Biological Exposure Indices

BEI (BLV)	200 mg/l Parameter: Furoic acid with hydrolysis - Medium: urine - Sampling time: end of shift (nonspecific)
-----------	---

Isobutyl acetate (110-19-0)

Austria - Valori limite di esposizione professionale

MAK (OEL TWA)	240 mg/m ³ (Butyl acetates)
MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (Butyl acetates)
MAK (OEL STEL)	480 mg/m ³ (Butyl acetate)
MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (Butyl acetate)

Belgio - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	238 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	712 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	150 ppm

Bulgaria - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	241 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	723 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	150 ppm

Croazia - Valori limite di esposizione professionale

GVI (OEL TWA) [1]	241 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
KGVI (OEL STEL)	723 mg/m ³
KGVI (OEL STEL) [ppm]	150 ppm

Cipro - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	241 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	723 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	150 ppm

Repubblica Ceca - Valori limite di esposizione professionale

PEL (OEL TWA)	241 mg/m ³
---------------	-----------------------

Danimarca - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA [1]	241 mg/m ³ (Butyl acetate, all isomers)
OEL TWA [2]	50 ppm (Butyl acetate, all isomers)

Finlandia - Valori limite di esposizione professionale

HTP (OEL TWA) [1]	240 mg/m ³ (Butyl acetate)
HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm (Butyl acetate)
HTP (OEL STEL)	725 mg/m ³ (Butyl acetate)
HTP (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (Butyl acetate)

Francia - Valori limite di esposizione professionale

VME (OEL TWA)	710 mg/m ³
VME (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
VLE (OEL C/STEL)	940 mg/m ³

Isobutyl acetate (110-19-0)

VLE (OEL C/STEL) [ppm]	200 ppm
------------------------	---------

Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1]	300 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
AGW (OEL TWA) [2]	62 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)

Grecia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	241 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	723 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	150 ppm

Ungheria - Valori limite di esposizione professionale

AK (OEL TWA)	241 mg/m ³
CK (OEL STEL)	723 mg/m ³
categoria chimica OEL	Sensitizer

Irlanda - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA [1]	241 mg/m ³
OEL TWA [2]	50 ppm
OEL STEL	723 mg/m ³ (calculated)
OEL STEL [ppm]	150 ppm (calculated)

Italia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	241 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	723 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	150 ppm

Lettonia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	241 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm

Lituania - Valori limite di esposizione professionale

IPRV (OEL TWA)	241 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
TPRV (OEL STEL)	723 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	150 ppm

Malta - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	241 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	723 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	150 ppm

Olanda - Valori limite di esposizione professionale

TGG-8u (OEL TWA)	241 mg/m ³
------------------	-----------------------

Isobutyl acetate (110-19-0)	
TGG-15min (OEL STEL)	723 mg/m ³
Polonia - Valori limite di esposizione professionale	
NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	720 mg/m ³
Portogallo - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	241 mg/m ³ (indicative limit value)
OEL TWA [ppm]	50 ppm (indicative limit value)
OEL STEL	723 mg/m ³ (indicative limit value)
OEL STEL [ppm]	150 ppm (indicative limit value)
Romania - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	715 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	150 ppm
OEL STEL	950 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	200 ppm
Slovacchia - Valori limite di esposizione professionale	
NPHV (OEL TWA) [1]	480 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	100 ppm
NPHV (OEL C)	700 mg/m ³
Slovenia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	241 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	723 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	150 ppm
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	724 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	150 ppm
Svezia - Valori limite di esposizione professionale	
NGV (OEL TWA)	241 mg/m ³ (Butyl acetates)
NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (Butyl acetates)
KTV (OEL STEL)	723 mg/m ³ (Butyl acetates)
KTV (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (Butyl acetates)
Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	724 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	150 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	903 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	187 ppm
Norvegia - Valori limite di esposizione professionale	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	241 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	50 ppm

Isobutyl acetate (110-19-0)	
Korttidssverdi (OEL STEL)	723 mg/m ³ (value from the regulation)
Korttidssverdi (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (value from the regulation)
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA) [1]	240 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm
KZGW (OEL STEL)	720 mg/m ³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH OEL TWA [ppm]	50 ppm (Butyl acetates, all isomers)
ACGIH OEL STEL [ppm]	150 ppm (Butyl acetates, all isomers)
Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)	
UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)	
IOEL TWA	308 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	50 ppm
Commento	Possibility of significant uptake through the skin
Austria - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA)	307 mg/m ³ (mixed isomers)
MAK (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (mixed isomers)
MAK (OEL STEL)	614 mg/m ³ (isomers mixtures)
MAK (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (isomers mixtures)
categoria chimica OEL	Notazione cutanea
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	Skin, Notazione cutanea
Bulgaria - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
Croazia - Valori limite di esposizione professionale	
GVI (OEL TWA) [1]	308 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	50 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea
Cipro - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	Skin-potential for cutaneous absorption
Repubblica Ceca - Valori limite di esposizione professionale	
PEL (OEL TWA)	270 mg/m ³
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

Danimarca - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA [1]	309 mg/m ³
OEL TWA [2]	50 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption

Estonia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

Finlandia - Valori limite di esposizione professionale

HTP (OEL TWA) [1]	310 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	50 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption

Francia - Valori limite di esposizione professionale

VME (OEL TWA)	308 mg/m ³ (restrictive limit)
VME (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (restrictive limit)
categoria chimica OEL	Risk of cutaneous absorption

Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1]	310 mg/m ³ (isomer mixture)
AGW (OEL TWA) [2]	50 ppm (isomer mixture)

Gibilterra - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

Grecia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	600 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	100 ppm
OEL STEL	900 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	150 ppm
categoria chimica OEL	skin - potential for cutaneous absorption

Ungheria - Valori limite di esposizione professionale

AK (OEL TWA)	308 mg/m ³
--------------	-----------------------

Irlanda - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA [1]	308 mg/m ³ ((2-Methoxymethylethoxy)propanol)
OEL TWA [2]	50 ppm ((2-Methoxymethylethoxy)propanol)
OEL STEL	924 mg/m ³ (calculated (2-(2-Methoxypropoxy)-1-propanol)
OEL STEL [ppm]	150 ppm (calculated (2-(2-Methoxypropoxy)-1-propanol)
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption

Italia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	308 mg/m ³
---------	-----------------------

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

OEL TWA [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	skin - potential for cutaneous absorption

Lettonia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	skin - potential for cutaneous exposure

Lituania - Valori limite di esposizione professionale

IPRV (OEL TWA)	300 mg/m ³ (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
IPRV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
TPRV (OEL STEL)	450 mg/m ³ (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
TPRV (OEL STEL) [ppm]	75 ppm (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

Lussemburgo - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	Possibility of significant uptake through the skin

Malta - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	Possibility of significant uptake through the skin

Olanda - Valori limite di esposizione professionale

TGG-8u (OEL TWA)	300 mg/m ³
------------------	-----------------------

Polonia - Valori limite di esposizione professionale

NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³ (mixture of isomers: 1-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol, 1-(2-Methoxy-2-methylethoxy)propan-2-ol and 2-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-1-ol)
NDSch (OEL STEL)	480 mg/m ³ (mixture of isomers: 1-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol, 1-(2-Methoxy-2-methylethoxy)propan-2-ol, 2-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-1-ol)

Portogallo - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	308 mg/m ³ (indicative limit value)
OEL TWA [ppm]	50 ppm (indicative limit value)
OEL STEL [ppm]	150 ppm
categoria chimica OEL	skin - potential for cutaneous exposure indicative limit value

Romania - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

Slovacchia - Valori limite di esposizione professionale

NPHV (OEL TWA) [1]	308 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	50 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

Slovenia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	308 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	50 ppm
OEL STEL	308 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption

Spagna - Valori limite di esposizione professionale

VLA-ED (OEL TWA) [1]	308 mg/m ³ (indicative limit value)
VLA-ED (OEL TWA) [2]	50 ppm (indicative limit value)
categoria chimica OEL	skin - potential for cutaneous absorption

Svezia - Valori limite di esposizione professionale

NGV (OEL TWA)	300 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
KTV (OEL STEL)	450 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	75 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale

WEL TWA (OEL TWA) [1]	308 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	924 mg/m ³ (calculated)
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (calculated)
categoria chimica WEL	Potential for cutaneous absorption

Norvegia - Valori limite di esposizione professionale

Grenseverdi (OEL TWA) [1]	300 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	50 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	375 mg/m ³ (value calculated)
Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	75 ppm (value calculated)
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale

MAK (OEL TWA) [1]	300 mg/m ³ (aerosol, vapour)
MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm (aerosol, vapour)
KZGW (OEL STEL)	300 mg/m ³ (aerosol, vapour)
KZGW (OEL STEL) [ppm]	50 ppm (aerosol, vapour)

USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale

ACGIH OEL TWA [ppm]	100 ppm
ACGIH OEL STEL [ppm]	150 ppm
categoria chimica ACGIH	Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route

.alpha.-Pinene (80-56-8)

Belgio - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA [ppm]	20 ppm
---------------	--------

Estonia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	150 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	25 ppm
OEL STEL	300 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	50 ppm

Lituania - Valori limite di esposizione professionale

IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm

Portogallo - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA [ppm]	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
categoria chimica OEL	Sensitizer, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen

Spagna - Valori limite di esposizione professionale

VLA-ED (OEL TWA) [1]	113 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	20 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer

Svezia - Valori limite di esposizione professionale

NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
KTV (OEL STEL)	300 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer

Norvegia - Valori limite di esposizione professionale

Grenseverdi (OEL TWA) [1]	140 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (value calculated)
Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37.5 ppm (value calculated)
categoria chimica OEL	Notazione cutanea

USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale

ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm (Turpentine and selected monoterpenes)
categoria chimica ACGIH	Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer

.beta.-Pinene (127-91-3)

Belgio - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA [ppm]	20 ppm
---------------	--------

Estonia - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA	150 mg/m ³
---------	-----------------------

.beta.-Pinene (127-91-3)

OEL TWA [ppm]	25 ppm
OEL STEL	300 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	50 ppm

Lituania - Valori limite di esposizione professionale

IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
TPRV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm

Portogallo - Valori limite di esposizione professionale

OEL TWA [ppm]	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
categoria chimica OEL	Sensitizer, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen

Spagna - Valori limite di esposizione professionale

VLA-ED (OEL TWA) [1]	113 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	20 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer

Svezia - Valori limite di esposizione professionale

NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	25 ppm
KTV (OEL STEL)	300 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer

Norvegia - Valori limite di esposizione professionale

Grenseverdi (OEL TWA) [1]	140 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (value calculated)
Kortidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37.5 ppm (value calculated)

USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale

ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm (Turpentine and selected monoterpenes)
categoria chimica ACGIH	Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale:

Evitare una esposizione superflua.

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione. Occhiali di protezione

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:

Indossare guanti.

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:

Indossare una maschera.

8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

Altre informazioni:

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido
Colore	: Conforms to standard.
Odore	: caratteristico.
Soglia olfattiva	: Non disponibile
Punto di fusione	: Non applicabile
Punto di congelamento	: Non disponibile
Punto di ebollizione	: Non disponibile
Infiammabilità	: Non applicabile
Limiti di infiammabilità o esplosività	: Non disponibile
Limite inferiore di esplosività	: Non disponibile
Limite superiore di esplosività	: Non disponibile
Punto di infiammabilità	: 96 °C
Temperatura di autoaccensione	: Non disponibile
Temperatura di decomposizione	: Non disponibile
pH	: Non disponibile
Viscosità cinematica	: Non disponibile
Solubilità	: Non disponibile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) : Non disponibile
 Tensione di vapore : Non disponibile
 Pressione di vapore a 50°C : Non disponibile
 Densità : Non disponibile
 Densità relativa : Non disponibile
 Densità relativa di vapore a 20°C : Non disponibile
 Caratteristiche delle particelle : Non applicabile

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Stabilità chimica

Non stabiliti.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non stabiliti.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse.

10.5. Materiali incompatibili

acidi forti. Alcali forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

fumo. Ossido di carbonio. Anidride carbonica.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Non classificato
 Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
 Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

Vertenex (32210-23-4)	
DL50 orale ratto	5 g/kg
LD50 orale	3370 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg
Cinnamic aldehyde (104-55-2)	
DL50 orale ratto	2220 mg/kg
LD50 orale	2200 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	1260 mg/kg
LD50 cutanea	1100 mg/kg di peso corporeo

Benzyl alcohol (100-51-6)

DL50 orale ratto	1230 mg/kg
LD50 orale	1620 mg/kg di peso corporeo
LD50 cutanea	2500 mg/kg di peso corporeo

Vanillin (121-33-5)

DL50 cutaneo coniglio	> 5010 mg/kg
LD50 cutanea	2600 mg/kg di peso corporeo

COUMARIN (91-64-5)

DL50 orale ratto	> 5000 mg/kg
LD50 orale	290 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo ratto	293 mg/kg

Benzyl benzoate (120-51-4)

DL50 orale ratto	500 mg/kg
LD50 orale	1160 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	4000 mg/kg

Ethyl lactate (97-64-3)

DL50 orale ratto	8200 mg/kg
LD50 orale	2500 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	> 5 g/kg

1,2-Propanediol (57-55-6)

DL50 orale ratto	20 g/kg
DL50 cutaneo coniglio	20800 mg/kg

Oenanthic ether (Ethyl heptanoate) (106-30-9)

DL50 orale ratto	> 34640 mg/kg
------------------	---------------

Furfural (98-01-1)

DL50 orale ratto	125 mg/kg
LD50 orale	100 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	500 – 1000 mg/kg
LD50 cutanea	1100 mg/kg di peso corporeo
CL50 Inalazione - Ratto	756 mg/m ³ (Exposure time: 1 h)
CL50 Inalazione - Ratto (Vapori)	1 mg/l/4h

Isobutyl acetate (110-19-0)

DL50 orale ratto	15400 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 17400 mg/kg

3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-dimethyl- (3658-77-3)

LD50 orale	1608 mg/kg di peso corporeo
------------	-----------------------------

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

DL50 orale ratto	5.35 g/kg
------------------	-----------

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

DL50 cutaneo coniglio	9500 mg/kg
-----------------------	------------

.alpha.-Pinene (80-56-8)

DL50 orale ratto	3700 mg/kg
LD50 orale	500 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo ratto	> 5000 mg/kg

.beta.-Pinene (127-91-3)

DL50 orale ratto	> 5000 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea	: Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificato
Cancerogenicità	: Non classificato

COUMARIN (91-64-5)

Gruppo IARC	3 - Not classifiable
-------------	----------------------

Furfural (98-01-1)

Gruppo IARC	3 - Not classifiable
-------------	----------------------

Tossicità per la riproduzione	: Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	: Non classificato

Ethyl lactate (97-64-3)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.
---	-----------------------------------

Furfural (98-01-1)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.
---	-----------------------------------

Isobutyl acetate (110-19-0)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può provocare sonnolenza o vertigini.
---	---------------------------------------

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	: Non classificato
Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificato

Benzyl benzoate (120-51-4)

Viscosità cinematica	7.456 mm²/s
----------------------	-------------

11.2. Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

11.2.2. Altre informazioni

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale	: Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti indesiderati a lungo termine sull'ambiente.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)	: Non classificato
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)	: Non classificato

Vertenex (32210-23-4)

CL50 - Pesci [1]	8.6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [semi-static])
------------------	---

Benzyl alcohol (100-51-6)

CL50 - Pesci [1]	460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
CL50 - Pesci [2]	10 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])
CE50 - Crostacei [1]	23 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea)

Vanillin (121-33-5)

CL50 - Pesci [1]	53 – 61.3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
CL50 - Pesci [2]	88 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
NOEC (acuta)	10000 mg/kg (Exposure time: 42 Days - Species: Eisenia foetida [soil dry weight])

Benzyl benzoate (120-51-4)

CL50 - Pesci [1]	2.32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static])
NOEC (cronico)	0.168 mg/l

1,2-Propanediol (57-55-6)

CL50 - Pesci [1]	51600 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])
CL50 - Pesci [2]	41 – 47 ml/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])
CE50 - Crostacei [1]	> 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
CE50 96h - Alghe [1]	19000 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

Furfural (98-01-1)

CL50 - Pesci [1]	13.4 – 19.3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
CL50 - Pesci [2]	16.79 – 26.35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])

Isobutyl acetate (110-19-0)

CL50 - Pesci [1]	17 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oryzias latipes)
------------------	--

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

CL50 - Pesci [1]	> 10000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
CE50 - Crostacei [1]	1919 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

.alpha.-Pinene (80-56-8)

CL50 - Pesci [1]	0.28 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
CE50 - Crostacei [1]	41 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

12.2. Persistenza e degradabilità

BISCOTTO CAMELLATO

Persistenza e degradabilità	Non stabiliti.
-----------------------------	----------------

Benzyl benzoate (120-51-4)

Persistenza e degradabilità	Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.
-----------------------------	--

12.3. Potenziale di bioaccumulo

BISCOTTO CAMELLATO

Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.
---------------------------	----------------

Vertenex (32210-23-4)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	4.8 (at 25 °C)
---	----------------

Cinnamic aldehyde (104-55-2)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	2.1065 (at 25 °C)
---	-------------------

Benzyl alcohol (100-51-6)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	1.05
---	------

Vanillin (121-33-5)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	1.23 (at 22 °C)
---	-----------------

Benzyl benzoate (120-51-4)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3.97 (at 25 °C)
---	-----------------

Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.
---------------------------	----------------

Ethyl lactate (97-64-3)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	0.7 (at 25 °C (at pH >2-<8))
---	------------------------------

1,2-Propanediol (57-55-6)

BCF - Pesci [1]	(1 dimensionless)
-----------------	-------------------

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	-1.07 (at 20.5 °C (at pH >=6.2-<=6.4))
---	--

Oenanthic ether (Ethyl heptanoate) (106-30-9)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3.98 (at 35 °C (at pH 7))
---	---------------------------

Furfural (98-01-1)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	0.67
---	------

Isobutyl acetate (110-19-0)

BCF - Pesci [1]	(no significant bioconcentration)
-----------------	-----------------------------------

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	2.3 (at 25 °C (at pH 7))
---	--------------------------

3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-dimethyl- (3658-77-3)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	0.95 (at 20 °C (at pH 2.5))
---	-----------------------------

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	0.35 (at 25 °C (at pH 7))
---	---------------------------

.alpha.-Pinene (80-56-8)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) 4.1

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti	: Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.
Consigli per lo smaltimento del	: Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti.
Prodotto/Imballaggio Ecologia	
- rifiuti Codice HP	: Non disperdere nell'ambiente. : HP3 - "Infiammabile": – rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; – rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; – rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; – rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; – rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; – altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto				
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
14.4. Gruppo d'imballaggio				
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra

Non applicabile

Trasporto via mare

Non applicabile

Trasporto aereo

Non applicabile

Trasporto fluviale

Non applicabile

Trasporto per ferrovia

Non applicabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)		
Codice di riferimento	Applicabile su	Titolo o descrizione dell'entità
3(a)	Ethyl lactate ; Oenanthic ether (Ethyl heptanoate) ; Furfural ; Isobutyl acetate ; .alpha.-Pinene ; .beta.-Pinene	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F
3(b)	BISCOTTO CAMELLATO Vertenex ; Cinnamic aldehyde ; Benzyl alcohol ; Benzyl benzoate ; Ethyl lactate ; Furfural ; Isobutyl acetate ; 3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-dimethyl-	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10
3(c)	Cinnamic aldehyde ; Benzyl benzoate ; Oenanthic ether (Ethyl heptanoate) ; Furfural	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)

Codice di riferimento	Applicabile su	Titolo o descrizione dell'entità
40.	Ethyl lactate ; Oenanthic ether (Ethyl heptanoate) ; Furfural ; Isobutyl acetate ; .alpha.-Pinene ; .beta.-Pinene	Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sulla riduzione dello strato di ozono (UE 1005/2009)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

15.1.2. Norme nazionali

Francia

Malattie professionali	
Codice	Descrizione
RG 74	Occupational disorders caused by furfural and furfuryl alcohol
RG 84	Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons; alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters; dimethylformamide and dimethylacetamide; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and dimethylsulfoxide

Germania

Classe di pericolo per le acque (WGK)

: WGK 2, Rischio significativo per l'acqua (Classificazione in base alla AwSV, allegato 1).

Classe di stoccaggio (LGK, TRGS 510)

: LGK 10 - Liquidi combustibili.

Tabella di stoccaggio congiunto

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Stoccaggio congiunto non consentito per

: LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7.

Stoccaggio congiunto con restrizioni consentito per

: LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2.

Stoccaggio congiunto consentito per

: LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.

Elenco delle sostanze sensibilizzanti (TRGS 907)

: Contiene sostanze sensibilizzanti secondo il TRGS 907.

Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BlmSchV) : Non è sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BlmSchV)

Olanda

ABM category : A(3) - hazardous for aquatic organisms, may have longterm hazardous effects in aquatic environment

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti è elencato

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Nessuno dei componenti è elencato

Borstvoeding SZW-lijst van reprotoxische stoffen : Nessuno dei componenti è elencato

– Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Nessuno dei componenti è elencato

Danimarca

Class for fire hazard : Classe III-1

Store unit : 50 litro

Osservazioni sulla classificazione : Infiammabile secondo il Ministero Danese della Giustizia; Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili seguire le linee guida per la gestione delle emergenze

Regolamenti Nazionali Danesi : Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni

Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento

Svizzera

Classe di stoccaggio (LK) : LK 10/12 - Liquidi

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

No chemical safety assessment has been carried out

SEZIONE 16: Altre informazioni

Altre informazioni : Nessuno/a.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
Acute Tox. 3 (per inalazione)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 3
Acute Tox. 3 (per via cutanea)	Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 3
Acute Tox. 3 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 3
Acute Tox. 4 (per inalazione)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4
Acute Tox. 4 (per via cutanea)	Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4
Acute Tox. 4 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3
Carc. 2	Cancerogenicità, categoria 2
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Flam. Liq. 2	Liquidi infiammabili, categoria 2
Flam. Liq. 3	Liquidi infiammabili, categoria 3
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Skin Corr. 1B	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1B
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Irritazione delle vie respiratorie

La classificazione è conforme a : ATP 12

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto